

TTP-244



TTP-244 体积小，操作简单，稳定性高；内附外接纸卷架,可以使用大卷的标签纸有自动标签纸剥离的功能 ，标准黑标感测器. 具有自我检测及除错模式的功能. 提供多种的选购配件,扩充印表机的功能。

列印模式:热转式/热感式
解析度: 203dpi(8dots/mm)
列印速度:每秒 5″（127mm）
最大列印宽度: 108mm
列印长度: 1000mm(39″)
记忆体: 1MB Flash ROM,2MB DRAM
感测器 纸张间距，纸张用尽，碳带用尽，碳带即将用尽，黑标，印字头抬起，机壳开放（选购），纸张即将用尽（选购），自动剥离（选购）
外壳 ABS
操作面板 LED 指示灯（待机），按键（出纸 ）
尺寸
213 mm W¡ 314 mm D¡ 188mm H
指令集
TSPL2
通讯介面
RS232，Centronics Parallel Ports 并存 ,USB(v1.1)
软体
Nice Label View XLT ＋，Windows Drivers,Windows DLL
操作温度
5oC～40oC
储存温度
－40oC～60oC
电气规格
100～240 交直流通用自动转换电源供应
安规认证
CE,FCC Class A,UL,CUL,TUV
纸张厚度
0.06mm～0.19mm
纸张类型
纸卷式，标签式,折叠纸...
纸张宽度

50.8 mm～112mm(2″～4.4″)
最大纸卷尺寸
5″
碳带轴心尺寸
25.4mm
碳带宽度
25.4mm～110mm(1"～4.33")
最大碳带长度
300m
一维条码
Code 39,Code 39C,Code 128UCC,Code 128 subsets A、B、C， Code11,Codebar,″″interleaved 2 of 5,EAN-8,EAN-13,EAN-128,UPC-A,PUC-E,EAN and UPC 2(5) dights add-on,CPOST,MSI,PLESSEY,POSTNET
二维条码
PDF-417,Maxicode,DataMatrix
内建字型
8 种内建字型， 一种 TTF 字型，Windows 字型可透过软体下载使用
字型旋转
0o，90o，180o，270o
图形种类
支援 pcx,bmp,jpg 等图形档案格式，图形可透过软体自由放大、缩小、旋转
单机操作键盘
KU-007 Plus 可程式化，中文显示键盘
通讯介面
USB,RS-422/485 介面，内部网络连接器
自动切刀
4″宽（纸张厚度<=0.25mm）
国际字型
繁体中文，简体中文，日文汉字，韩文字型卡

记忆体扩充
记忆体最大可扩充至 4MB Flash ROM

Dongguan Lesain Barcode Co., Ltd., Website:http://www.lesain.com
Tel:0769-23095998 23095997 Fax:0769-22327189